



Henviſning til tegninger:  
 Borplan; nr. 2805-7  
 Terrengprofiler ved veggſliv; nr. 2805-5 og -6  
 Stikningsplan; nr. 2805-4

**Forklaring til dreiebordiagrammene:**

Det er brukt bŒrſtenger  $\varnothing$  19 mm. og spiss  $\varnothing$  30 mm.  
 BŒrets belastning er pŒfŒrt borhullets venſtre ſide.  
 BŒret dreies aldri for belastninger mindre enn 100 kg. ſom er ſtŒrſte belastning.  
 Diagrammene viser antall halve omdreininger pr. meter ſynkning.  
 Det er forbŒret 0,5 m. fra terreng.

↓ = Boringen avſluttet; ikke fjell.      ▲ = Boringen avſluttet; antall fjell.

REV.	INDEX	16.2.67.	L.S.E.
KROGSRUD, KLŒFTA		16.2.67.	R.E.P.
ÅPEN ANSTALT		17.2.67.	17.2.67.
OPPDRAGSØVER: S.B.E.D.		MALESTOKK	GODKJENT
BORPROFILER		1:100	17.2.67.
INGENIØRFIRMA		ERSTATNING FOR:	
BJØRGULF HAUKEID		TEGN. NR: 2805-8	
GRUNNUNDESRŒKELSER - OPPMALING		ARB. NR: 62/66-0235	
Telefon 213040 - Sandakerveien 76 - Oslo 4			