

w	n	F	H_1	H_2	c	γ	
26.8	43.0	47	202	970	9.8	2.03	Leire m/tørrskorpe klumper mjelig. Fyllmasser.
29.4	45.2	37	63	563	7.6	1.99	Mjele, leire m. Tørrskorpe.
29.8	45.6	36	79	563	7.6	1.99	" "
29.8	46.1	34	25	208	4.5	2.00	" "
31.4	47.0	36	28	163	3.8	1.97	" "
31.1	46.9	36	27	79	2.0	1.97	" "
33.1	48.3	37	20	100	2.6	1.94	Leire, mjelig
33.0	47.2	34	12	91	2.3	1.90	" "
33.2	48.5	34	13	98	2.5	1.94	" "

w	n	F	H_1	H_2	c	γ	
34.5	49.6	39	20	46	3.4	1.94	
34.4	49.3	38	20	72	1.8	1.92	
31.2	47.0	36	27	60	1.5	1.98	
33.4	49.5	37	19	79	2.0	1.97	
32.2	49.1	34	15	87		1.94	
26.2	42.5	26	10	55	2.4	2.04	
29.6	45.4	30	12	82	2.1	1.99	

Til dreieboringen er brukt borlengder og spiss med henholdsvis 50 og 80 mm. diameter. Skravert borhull betyr at boret har sunket uten å dreies, mens den hele sirkel på boret som er skrevet på borhullets venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes altid når motstanden som boret møter er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er skrevet på høyre side av borhullet.

dreieboring
+ prøver

Mineraljordartens inndeling etter korndiameter.

20-6 m/m	grov	Grus
6-2 "	fin	
2-0.6 "	grov	Sand
0.6-0.2 "	fin	
0.2-0.06 "	grov	Mo
0.06-0.02 "	fin	
0.02-0.006 "	grov	Mjele
0.006-0.002 "	fin	
«0.002 "		Leire

Jernbaneverket

Dokumentnummer: UB.100458-000 Rev.: 000

Lab.nr. 68-83/193

Fauske, Ras ved riksvei nr. 50 Nordlandsb. Mo-Bodø
Grunnundersøkelse:

Målestokk 1:200 / 1:1000 — Boret O.Ru. sept. 56. — Tegnet -- okt. 56.

Norges Statsbaner – Banedirektøren
Geoteknisk kontor
Oslo 17/11 -1956
A. S. Rosenlund

Erstatning for: Gk 2358

Erstattet av:

Format A 9.VF.29