ETTER SPRENGT SALVE BES DENNE TEGNINGEN RETURNERT I UTFYLT STAND

B H - SALVE NR..... SPRENGT AV..... DATO.....

PALLHØYDE.....(Z)	m.		
SALVEDYBDE.....(Y)	m.		
SALVEBREDDE.....(X)			
BUNN.....(X_1)	m.		
TOPP.....(X_2)	m.		
MIDDEL.....(X_3)	m.		
UTSPRENGT MASSE.....	m^3		
SUM BORMETER.....	bm.		
~~SUM BORLIFER~~.....	bl.		
ØKONOMI: m^3/bm.....			
, bm/m^3.....			
~~m^3/bl.....~~			
~~bl/m^3.....~~			
kg.spr./m^3.....m m^3/kg.spr.....			
~~kg.spr./bl.....~~ ~~bl/kg.spr.....~~			
MASSEØKNING FOR DENNE SALVE I FORHOLD TIL EN RETTANGULÆR KANALFORM :			
$/(X_3 \times Z) - (X_1 \times Z)/ \times Y =$	m^3		
.....			
eller i %.....	%		
$\frac{(X_2 \times Z) - (X_1 \times Z)}{(X_1 \times Z)}$	%		

SPRENGSTOFFORBRUK :

DYNAMIT	
GEOMIT / LYMIT	
ANDRE SPR.	
.....	
.....	
S U M	
spr. dimensjoon	





10 m
7,5 "
5 "
2,5 "
0 "

BM - METODEN KANAL..... i bunnen. SANDVIKA CENTRUM	Målest. 1:50 1:100	KONSTRUERT dato. 15/9 67 L. Bol.
ø = b.g. 12 E x V = 0,80 x V	BM -222-5-102	
KFF		







ETTER SPRENGT SALVE BES DENNE TEGNING RETURNERT I UTFYLT STAND

SALVE NR._____ SPRENGT ,dato _____ SKYTEBAS_____

PALLHÖYDE....(Z) .....

SALVEDYBDE...(Y).....

BREDDE (X)

BUNN.....

TOPP.....

MIDDEL.....

UTSPRENGT MASSE.....

SUM BORMETER borg.12 .....

ÖKONOMI:

m^3/ b.m.....

b.m./m^3.....

SPRENGSTOFF:

DYNAMITT

LYNIT/GEOMIT

RØR LADNING

S U M.....

MASSEÖKNING FOR DENNE SALVE ER AVHENGIG AV PALLHÖYDEN OG SALVE BREDDEN.

FOR STANDARD SALVE AV PALLHÖYDEN 10 m.

ER ÖKNINGEN

$\frac{\text{PALLHÖYDE} \times X_{maks.}}{\text{STUFENS AREA (rektangulært)}} = \frac{10 \times 3,80}{40} =$

38/40 = 95 %

Ved mindre pallhöyder er ökningen mindre dog betraktelig.

$\frac{\text{PALLHÖYDE} \times X_{maks.}}{\text{STUFF } m^2}$

BM-METODEN skrå skjæring SANDVIKA CENTRUM	Målest. 1:50 1:100	Konstruert 18/1-68 h. Bakke
ϕ = bg.12 ExV = 0,80		
KFF		B-M-222-5-101



Fig. 4
INGEN SYNLIG OVERGANG MELLOM SALVENE