

5, kote, m

1

9

2

9

⊙

3

9

kote, m

140

135

125

120

115

110

95

ANT. FAST LAGRET
SAND MED LAG AV
SILT

MELLOMSAND

LAGDELT SILT

FINSAND

MELLOMSAND

NOE SILTIG

FINSAND

noe grus

MELLOMSAND

FINSAND

ANT. SILTIG LEIRE

Midlere helning 1:1.7

Motstand > 1 t

(Største målbare
motstand = 1.0 t)

Boret drevet
opp og ned

TEGNFORKLARING

9 maskinsondering

⊙ prøvetagning (skovling)

Merk: Største målbare sonderingsmotstand
1.0 t. Maskinen kan presse ned
med maks. 2-3 tonns kraft. Ved
større motstand må boret drives
opp og ned.

Avsluttet

Avsl.

Avsl.

0 0.5 1.0 tonn

0 0.5 1.0 t

0 0.5 1.0 t

Sonderingsmotsand

VEIENMARKA , HÖNEFOSS

PROFIL A-A LM = 1:1000, HM = 1:200
RESULTAT AV BORINGER

Norges geotekniske institutt

Dato

27.5.71

Tegner

⚡

Godkjent

Oppdr.
nr.

700074

Tegn.
nr.

018

145, kote, m

1
9

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

ANT. FAST LAGRET
SAND MED LAG AV
SILT

ANT. SILTIG LEIRE

Avsluttet

0 0.5 1.0 to