

R 519-4 FJELLSONDERINGER NEDRE VIKÅSEN

1. INNLEDNING

Etter oppdrag fra rådgivende ing. A. R. Reinertsen v/overing. Sagen er det utført slagsonderinger for ledningstracé Nedre Vikåsen langs den prosjekterte veg A samt for fotgjengerundergang og ledningstracé i dalføret nordøst for undergangen.

2. MARKARBEID/RESULTATER

Arbeidet i marken er utført av vårt borelag i tiden 19.05 - 21.05.87.

Plasseringen av boringene er vist på situasjonskart bilag 1 hvor også boreddybde er påskrevet borpunktene. Boreddybde er angitt fra topp nåværende terreng.

Det er registrert antatt fjell på sørvestsiden av veg A mellom profilnr 40 - 120. Dybden varierer fra fjell i dagen til 2,1 m. De øvrige boringene er ført ned til dybde 4,0 m uten fjellkontakt.

I dalføret nordøst for planlagt undergang er det registrert antatt fjell i borpunktene 2, 4 og 5 på henholdsvis 3,6, 3,5 og 0,5 m. Boring 1 og 3 er uten fjellkontakt i 4 m dybde.

Vi står fortsatt til tjeneste i det videre arbeidet med prosjektet.

PLANKONTORET
Geoteknisk seksjon


Leif I. Finborud


Sigmund Kaasbøll



Utbygg av park og
 bebyggelseplan for B1, B2, B3 og B4
 NEDRE VIKÅSEN del 1

**FJELLSONDERINGER
 NEDRE VIKÅSEN**

SITUASJONSKART

- 0,4 Slagsondering til ant fjell
- 4,0 Slagsondering avsl.

MALESTOKK:
1:1000

TEGN. AV:
 K. T.

DATO:
 27. 5. 87

KONTR.:

RAPP. NR.:
 R. 519-4

BILAG:
 1

TRONDHEIM KOMMUNE
 GEOTEKNISK SEKSJON