

Boring nr.:

4

Kote:

135

130

125

120

115

110

105

100

•
⊙

W, %

15-16 • FINSAND (SILTIG)

6-8 • MELLOMSAND

3-5 • " "

3-4 • MID. GRØV SAND

2-3 • " "

2-4 • " "

100

SAND

Vannførende lag

BLÅLEIRE

noe sandblandet

i det øvre lag

N.S.B
Km 90,49

⊙

AVSLUTTET
(borstangen
av vridd)

Antall halve omdr. pr. m

•
⊙

2

Kote:

135

130

125

120

115

110

100

•
⊙

W, %

13-15 • FINSAND

24-34 • SILTIG TØRSKORPE

7-9 • FINSAND

2-4 • MELLOMSAND

3-4 • MID. GRØV SAND

2-4 • " "

2-4 • MELLOMSAND

6-7 • FINSAND

3-4 • MELLOMSAND

2-4 • " "

20-23 • " "

7-8 • FINSAND

AVSLUTTET
(bortappen
av vridd)

7-9 • FIN MID.
SAND

Ca: grvst

Antall halve omdr. pr. m

TEGNFORKLARING

• Dreiesondering

⊙ Prøvetagning

w Naturlig vanninnhold

VEIENMOEN, HØNEFOSS

Profil B - B med boreresultater

HM = 1 : 200 LM = 1 : 1000

Norges geotekniske institutt

Dato
12.5-70

Tegner
/ J. H. H.

Godkjent

Oppdr.
nr. 70007

Tegn.
nr. 007