


Boret 28/1 - 72 Borplan nr. 5889-4 Prøvetaker type: 54 mm PRØVESERIE I OG II
tegnet 4/2 - 72 Øvrig utstyr:

dybde m	Kote	MATERIALE	Prøve	Skjærfasthet s_u (Mp/m ²)					s_r Mp/m ²	S_t	Vanninnhold og grenser (%)					n %	O %	Y Mp/m ³
				1	2	3	4	5			20	30	40	50	60			

701 N

-1,2 PR. I
LEIRE uren
LEIRE, SILTIG
LEIRE, SILTIG OG SANDIG


○	8,4	1,2	6,8
○		0,42	4,8
○		0,42	2,6
▽		0,19	3,1
▽		0,10	5,8



702 N

-1,3 PR. II
FYLING: FINSAND
LEIRE, SILTIG
m/stort finsandlag

○		0,42	4,5
○		0,42	3,0



54

Forts. s.

klaring:
 skjærfasthet: ▽ konus ○ trykkforsøk + vingeboøring s_r = omrørt skjærfasthet
 s_u/s_v = sensitivitet n = porositet ○ = humusinnhold Y = total romvekt γ_d = tørr romvekt
 vanninnhold: ○ naturlig → flytegrense (w_L) eller finhetstall (w_F)
 ← utrullingsgrense (w_p) eller konusgrense (w_K)