INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE SO:G4 II

Oppdrag: BLOKK 27 OG 28
HAVREVEIEN, MANGLERUD, „STORGÅRDEN"

Arb.nr.: 6/58-OSLO Tegnet: 25-3-60 L.S.-E.

Prøvehull: I og II

Dyp i m. regnet fra: terreng ~ 123 / —"— ~ 122

Kote:

Grunnvannstand:

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_l = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingeboer
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = skjældeformasjon ved trykkforsøk

Blad 1

Dyp i m	Jordart	Skj.	Prøve	Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10 20 30 40 50 60 70 80 90)	Romvekt i t/m³ (1.7 1.8 1.9 2.0 2.1)	Skjærfasthet i t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
	Pr. I							
1–5	Leire m/tynne siltsjikt. Sand- og gruskorn			Wmin. W Wmaks.		Omrørt; Antakelig forstyrret; Ufor-styrret	5	9
	210 H							
	Pr. II							
1–2	Tørrskorpeleire					Konusforsøk: > 11 t/m² —"—: ~12 t/m²		
3–10	Leire. Enk. sand- og gruskorn. Enk. skjæl-rester. Sandholdig, siltig, noen gruskorn og skjæl-rester			Wmin. W Wmaks.		Omrørt; Ufor-styrret	10, 9, 5, 8, 6, 12, 8, 10, 13, 10, 6	7, 7, 8, 7, 10
	211 H							

Oppdr. nr. 6/60