

Dybde m	Jordart Tørringskote 166.9	Symbol	Prøve	Vanninnhold					O.p. %	Rom- vekt kN/m ³	Skjærfasthet kN/m ²					Skjær- styrke kN/m ²
				20	30	40	50	60			10	20	30	40	50	
	TØRRSKORPE - LEIRE siltig		1		○				12							
	LEIRE, siltig sandig, noen oks. flekker		2	○	○	○			08	21.0			▼	(7)	(10)	1
	trebit, sand og gruskom		3		○	○			13	19.3						(100.0)
	TØRRSKORPE - LEIRE, siltig noen små murstein og glassbiter grus- og sandkorn		4		○				2.6							
5			5		○				1.7							

○ W = naturlig vanninnhold
 ← W_P W_L W_P = utrullingsgrense
 W_L = flytegrense

○ enkelt trykkforsøk
 ○ deformasjon ved brudd %
 ▼ konus
 + vingebor

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

NÆRINGSOMRÅDE ROMMEN NO: 0 10^{III}
BORPROFIL

Boring nr: **II** Dato boret: 1985
 Tegnet av: AS Godkjent:

Tegn. nr: 9809 - 19

A/s **GEOTEAM**