101U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Europavegen

Hull: Pr. 4/9 Bilag: 4
Nivå: 121.32 Oppdr.: R-381-60
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 28-4-61.

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Pröve	Vanninnhold %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet t/m²	Sensitivitet
	Törrskorpeleire, oksydfl.		Sk.				
	Leire, siltig: Oksydfl.		Sk.				
	—"—, sandkorn						>3
	—"—, sand, grus og stein.						<5
	—"—, —"—, —"— skjellrt						>25
5	Finsandlag, gruskorn						
	Ant. fjell. el. fast lag.						
10							
15							
20							

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Omrört
(A = 17,0 t/m²)
(▽ = 10,4 t/m²)

SOG6 I