

BORPROFIL	Oppdr. 3547	Bilag nr. 2
	Prosjekt Universitetet, Rommebygg	Boring nr. VI
	Sted Stemdalsvn., Oslo	Prøvetaker: NGL Ø-54mm
	NV: A4I	Dato boret: 13. 8. 72

Jordart	Dybde m	Symbol	Prove	Vanninnhold				Rørvekt t/m <sup>3</sup>	Skjærfasthet					Sensitivitet	
				20	30	40	50 %		1	2	3	4	5 1/m <sup>2</sup>		
TØRRSKORPE-LEIRE Siltig	5.0	[Symbol]	14					1.68							
			15					1.90							
			2					2.01							
			3					2.00							
LEIRE Siltig	5.0	[Symbol]	4												
	10.0														
	15.0														
	20.0														

○ W = naturlig vanninnhold  
 • F = finhetstall  
 ——— W<sub>p</sub> = utrullingsgrense  
 W<sub>p</sub> W<sub>L</sub> W<sub>L</sub> = flytegrense  
 ○ = enkelt trykkforsøk  
 15 10 5 = deformasjon ved brudd - %  
 V = konus  
 + = vingebor

○ - odometer P - permeabilitetsforsøk K - korntfordeling T - triaksialforsøk

