120 K

a/s Sivilingeniør O. Kjølseth

BORPROFIL

Oppdr. 3547
Prosjekt Universitetet, Rammebygg
Sted Slemmestadvn. 7, Oslo
NV: A4I

Bilag nr. 3
Boring nr. XIII
Prøvetaker: NGI Ø-54mm
Dato boret: 12.8.72

| Jordart (Terrengkote 54.1) | Dybde m | Symbol | Prøve | Vanninnhold 20 30 40 50 % | Romvekt t/m³ | Skjærfasthet 1 2 3 4 5 t/m² | Sensitivitet ▽ + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FYLLING | | | | | | | |
| | | | | Grv.st. 12.6.-72 | | | |
| TØRRSKORPE-LEIRE, siltig | | | 1 | | 1.85 | 8.9 / 7.5 | 3 |
| Oksyderte stolper | | | 2 | | 1.97 | 11.0 / 10.0 / 6.25 | 6 |
| | | | 3 | | 1.94 | 15.0 / 7.0 | 12 / 7 |
| | 5.0 | | | | | | |
| LEIRE siltig | | | 4 | | 1.90 | | 15 |
| Sand- og gruskorn Noen sandlag | | | 5 | | 2.15 | | 20 |
| | 10.0 | | | | | | |
| | 15.0 | | | | | | |
| | 20.0 | | | | | | |

O W = naturlig vanninnhold
• F = finhetstall
Wp — WL  Wp = utrullingsgrense, WL = flytegrense

⊙ = enkelt trykkforsøk
15 ⊙ 5 / 10 = deformasjon ved brudd - %
▽ = konus
+ = vingebor

⊙ = odometer  P = permeabilitetsforsøk  K = kornfordeling  T = triaksialforsøk

Symboler: