ERRENGKOTE 90,2
UNNKOTE

DYBDE m | PRØVE | VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50) | n % | O_{Na} % | γ kN/m³ | SKJÆRSTYRKE S_u (kN/m²) (10 20 30 40 50) | S

FYLLING

TØRRSKORPE

LEIRE M/SAND

5

LEIRE

10

15

NOI2

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

o NATURLIG VANNINNHOLD
W_L FLYTEGRENSE
W_F —•— KONUSMETODE
W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{Na} = HUMUSINNHOLD
O_{gl} = GLØDETAP
γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK
O TRYKKFORSØK
15-◇-5 % DEFORMASJON VED BF
+ VINGEBORING
OMRØRT SKJÆRSTYRKE
S_t SENSITIVITET

O = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

GEOTEKNISKE DATA	BORING NR. VB 7	TEGNET AC	REV.
AUTOGRIP / CHRICO INDUSTRIBYGG BREIVOLL , ALNA	BORPLAN NR. 25299 - 1	KONTR.	KONTR.
	BORET DATO 27. 6. 85	DATO	DATO
NOTEBY NORSK TEKNISK	OPPDRAG NR. 25299	TEGN. NR. 17	REV. / SIDE