

Dr. Sielingstad O. Kjelseth

Oppdr. 3594
 Prosjekt BETONGFABRIKK
 Sted GRORUD

Bilag nr. 2
 Boring nr. II
 Prøvetaker: NGI Ø-54 mm
 Dato boret: 17.7.72

BORPROFIL

NONG II

Jordart	Dybde m	Symbol	Prove	Vanninnhold				Romvekt 1/m ³	Skjærfasthet					Sensitivitet		
				20	30	40	50%		1	2	3	4	5 1/m ²			
MATJORD			1					1.41								
TØRRSKORPE - LEIRE SILTIG			2					2.12								
			3					2.15						10.55 25.0 14.25		
			4					1.97								3
		5.0		5				2.03						6.9		3
				6				2.12						12.0 11.0 15.0 11.0		5
				7				2.15						15.0 8.2 15.0 10.5		5
				8				2.12						15.0 7.8 10.0 9.8		5
	NOE OKSYDER			9				2.11						6.4 8.0 9.2 9.75		6
	TYNNE SILTLAG	10.0		10				1.99								23
	NOEN TYNNE SANDLAG			11				1.94								21

○ W = naturlig vanninnhold
 • F = finhetstall
 — W_p = utrullingsgrense
 — W_L = flytegrense

○ - enkelt trykkforsøk
 15 5 - deformasjon ved brudd - %
 10
 ▽ = konus
 + = vingebar

○ - odometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

Symboler: