

PRØVEHULL 2 dec. 1938

JORDART	Dyp m	Vannpct.		H ₃	H ₁	F	K	pH	O
		Total subst	ført subst						
Fylling	2	17,2	20,8					6,6	0,1
Sandblandet leire	2,5	24,6	32,8	23,4	46	38	0,47	8,2	2,5
Leire	3	24,8	33,0	18,0	35	42	0,39	8,5	2,0
"	4	24,8	36,5	9,9	19,7	42	0,25	8,5	1,5
" m/skjell	5	26,6	36,2	8,0	18,2	41	0,21	8,5	
"	6	27,6	38,1	13,2	27,7	46	0,29	8,5	1,0
"	7	27,5	38,0	14,7	18,7	43	0,34	8,5	
"	8	27,5	38,0	16,2	16,8	42	0,37	8,5	1,0
"	9	26,0	35,4	11,4	17,0	39	0,28		
"	10	26,1	35,5	11,4	22,8	42	0,28	8,5	
"	11	26,8	36,7	12,0	26,8	44	0,29	8,5	
"	12	27,3	37,6	10,2	22,8	45	0,26		

BETEGNELSER:

- H₃ = Relativ holdfasthet nat. leire
H₁ = " " omrørt "
F = " finhetstall
K = Kohesjon (i kg/cm²)
pH = Surhetsgrad (over 7 alk.)
O = Organiske best. deler i %
av nat. leire

408 H

Haukelid 79n. 338
 C1938)
 No: D 7 E