236U, 237U, 238U, 239U

Dybde, m	Materiale / kote	Symbol	Prøve	Vanninnhold % (20 30 40 50)	ρ t/m³	Skjærstyrke kN/m² (10 20 30 40 50)	Sensitivitet
	HULL 5 237U						
	VANN						
	LEIRE, SLAMHOLDIG		9				
			10				
6	Avsluttet						
	HULL 6 236U						
	VANN						
	TORVLAG		11		1,39		
	LEIRE, SLAMHOLDIG		12	319, 552, 136	1,22	Humusinnhold : 24,7%	
	Avsluttet						
	HULL 7 239U						
	VANN						
	LEIRE, SLAMHOLDIG		13	296, 69, 114	1,35	Humusinnhold : 9,6%	3
			14	137, 91, 127			4
	Avsluttet						
	HULL 8 238U						
	VANN						
	LEIRE, SLAMHOLDIG		15		1,34		
			16	86, 190, 116	1,37	Humusinnhold : 17,2%	
	Avsluttet						

GV : grunnvannstand
Ö : ödometer
T : treaksialforsøk
K : kornfordeling

o naturlig vanninnhold
(W_p) plastisitetsgrense
(W_L) flytegrense
ρ densitet

enaksialt trykkforsøk
15 5 10 bruddeformasjon %
konus uforstyrret
konus omrört
vingebor

Soi 15

BORPROFIL GJERSRUDTJERN	Type boring: Prøveserie 54mm	Tegn.: Amo	Dato: Mai. 90
	Dato boret: Jan/Feb - 1990	Kartref.: SO I 15 II	
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Boring nr.: 5,6,7 og 8	Boring nr. Undergr. kart.	Tegn. nr.: 2585-2