Lab nr	Jordart
60	Torrskorpeleire
61	Kvikkleire
62	Kvikkleire
63	Kvikkleire nedre 20 cm grus, sand og mo
64	Kvikkleire, nedre del vesentlig sand
65	Meget sandholdig kvikkleire
66	Grus- og steinholdig kvikkleire

Vannninnhold $W\%$ — 20 30 40 — W_p, W_L, W

Romvekt γ t/m³ — 1,7 1,8 1,9 2,0

Skjærfasthet – uforstyrret S t/m² — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 — vingebor

Skjærfasthet-omrørt s' t/m² — 0,2 0,4 0,6 0,8

Sensitivitet $S_t = \frac{S}{s'}$ — 20 40 60 80 — 120

5

10

Sted Bekkelaget

Boring nr 4 16

Nivå 37

227 G
228 G
SOD 6 II

Tegnforklaring

W=vanninnhold
W_L=flytegrense
W_p=utrullingsgrense

+ bestemt med vingebor
o bestemt ved enkle trykkforsök
▽ bestemt ved konusforsök

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

Oppdr nr 0 100
Bilag nr 10 9
Dato. 15 / 54
Sign