

Nygata

Nåværende bygg
Prøveserie II (40mm)

Vingeboring 1

Skjærfasthet
10 20 30 40 $\frac{1}{m^2}$ 80

Dep 1m	w	v	k	s	x	o	Merknad	SR1
3.3	341	482	3.0	3	1.90	6.0	Gl. brøtning Plankerester Gl. brøtning Leire	
3.7	362	477	2.8	2	1.88	1.6	"	
4.5	420	538	2.9	6	1.84	0.9	" Skjelrestes	
5.5	384	508	3.9	4	1.83	0.9	" Gruskorn	
6.5	400	523	3.2	6	1.84	SP	" "	
7.5	412	534	2.7	6	1.83	SP	" sandkorn, skjell	
8.5	463	562	2.8	8	1.77	SP	" homogen	
9.5	412	534	3.2	8	1.83	SP	" "	
10.5	416	537	3.5	7	1.83	SP	" "	
11.5	473	565	2.6	6	1.76	SP	" "	
12.5	411	534	3.0	6	1.83	SP	" "	
13.5	356	496	2.2	5	1.89	SP	" Gruskorn	
13.5	337	464	2.2	5	1.92	SP	" "	

1500 ant.fjell

Ant.leire

fjell
Rotasjonsboring 1.2m

konus uforstyrret omrørt

spyleboring
ant.fjell

+144 Kjeller
-11.4 Kjeller

Ant.leire

Ant.leire

321N

NOC1

NOTEBY: 2849
(1955)