166 N

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
VINGEBORING
Sted: Kranbrygga. 50:C2 I

Hull: V6.131 Bilag: 9
Nivå: 1.80 Oppdr.: R-359-60
Ving: 55×110 Dato: 7-6-61.

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Fyllmasse: Sand, grus stein	Sk.		
——"——	Sk.		
Bl. av sand, grus og stein	Sk.		
	5	Nedrammet foringsrør.	
Grov sagflis			
Sagflis.			
——"——	10	Proveserie.	
——"—— Leire, siltig.			>4
——"——, sand, grus			>6
skjellrester, kullrester.			>7
			>2
			<5
			<7
	15		<5
			<5
			<6
			>4
			>4
			<5
			<5
			>4
	20		>3
			>2
			>2
			>2
			>4
			>4
			>3
			<3
	25		>3
			<6
Grus			<5
			>5
			<5
Sand		Får ikke omrørt S_u=16.8 t/m²	
—— og grus			>4
——"——			>1
Stein. Ant. fjell el. fast lag.	30	Får ikke omrørt. S_u=10.8 t/m²	
	35		