NOA1
HAUKELID 1880A
1957

413 H

Prøvehull II

W_p = utrullingsgrense.
W_L = flytegrense.
S.u. = skjærfastnet i t/m^2, uomrørt.
S.o. = ——— " ———, omrørt.
Sens. = sensitivitet.

Jordart	Dyp m.	W_p	W_L	W	ρ	S.u.	S.o.	pH	Sens.
	1								
	2								
Leire, ujevn, lösere partier, (fylling?)	3			40.4	1.86	4.8	0.9	6.9	5
Leire, homogen	4	19.2	38.6	31.9	1.97	4.0	0.9	7.3	5
——— " ———	5			32.6	1.93	3.5	0.8	7.5	5
——— " ———	6	19.5	38.9	35.3	1.94	2.7	0.5	7.6	5
	7								

W Vekt vann i pst av vekt fast stoff i beltet
H_3 = Rel. holdfasthet naturlig leire
H_1 = -"-"-"- omrørt -"-
F = Rel. finhetstall
S = Skjærfasthet i tonn/m^2
O = Organiske bestanddeler (Humifiserte i pst. av totalsubst.)
G = Glødetap i pst.
pH = Surhetsgrad (Sur grunn når pH. er mindre enn 7.
ρ = Romvekt