

Dybde m	Jordart		Symbol	Prøve	Vanninnhold					Org. %	Romvekt t/m <sup>3</sup>	Skjærfasthet t/m <sup>2</sup>					Sensitivitet
	Terrengkote				20	30	40	50 %	1			2	3	4	5		
		sand- og gruskorn humush.		P						1.3							
		FYLLMASSE (KOMPRIMERT TØRRSKORPE (LEIRE))		1						1.3	2.08						↘ 21.0
		noe sandig gruskorn humush.		2						1.1	2.04						↘ 13.0
		humusholdig		3						5.0							↘ 20.0 ↘ 14.8
		horisontale vannslepper		4						1.2	1.81						↘ 18.3
										1.0	(2.04) (1.95)						
5																	
10																	
15																	
20																	

OW = naturlig vanninnhold

Wp — WL Wp - utrullingsgrense  
WL - flytegrense

○ - enkelt trykkforsøk  
15-5 - deformasjon ved brudd - %  
▽ - konus  
+ - vingebor

Ø = ødometer		P = permeabilitetsforsøk		K = kornfordeling		T = triaksialforsøk	
A/S TORCO, ØSTRE AKER VEI, OSLO						Date boret	Tegnet av
						14/9-78	S.W.
BORPROFIL				407K Boring nr: I		Godkjent	
						Tegn nr.	
A/S GEOTEAM 000001 GEOTEAM INGENIØRBYGGERI						5574-3	
						NO M7 IV	