OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Vognhall - Ryen

Hull: Pr. II Bilag: 10
Nivå: 127,23 Oppdr.: R-335-59
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 28-6-60

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_P = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

107U

50.F4 I

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	enk. steiner		Sk. Sk. Sk.
	Tørr-skorpe leire: sillig		
5	humusflekker, skjellrester		
	Leire kvikk: —·— ,		
	—·— ,		
	—·— , sandkorn, skjellrest		
	—·— ,		
10	—·— , sand-og grusk, —·—		
	—·— , —·— ,		
	sand-og grusk, siltsjikt, stein		
	ant. fjell el. fast lag		
15			
20			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 5, 3, 12, 16, 25, 31, >100, >100, >100, 30

konus 127, enkt trykkt 127 og 126

konus 10,7, enkt. trykkt 126

107 U