SO 61 IV NOTEBY 5745

407N

PR III

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S

ØSTENSJØVEIEN 13
4 BYGGETRINN

BORING NR PR III
BORET DATO

GEOTEKNISKE DATA

BORPLAN NR

TERRENGKOTE 85,3
BUNNKOTE

DYBDE m | PRØVE | VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50) | n % | O_{na} % | γ Mp/m³ | SKJÆRFASTHET S_u (Mp/m²) (1 2 3 4 5) | S_t

TØRRSK LEIRE SILTIG

NOE FORVITRET M/ SAND OG GRUSKORN

SANDIG M/ GRUSKORN

LEIRE SILTIG

SANDIG M/ GRUS-KORN OG FINSAND-SJIKT

Dybde m	O_{na} %	γ Mp/m³	S_u (Mp/m²)	S_t
	SP	2,08	16	
	SP	2,01		
	SP	1,95	9,0 / 11,1	
5	0	1,98	7,9	5,1
	0	1,95		2,0
	0	2,00		
	0	1,94		16,
	0	1,99		9,6
10				

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

∘ NATURLIG VANNINNHOLD
(W_F) FINHETSTALL ELLER (W_L) FLYTEGRENSE
(W_P) UTRULLINGSGRENSE ELLER (W) KONUSGRENSE

n = PORØSITET
O_{na} = HUMUSINNHOLD (NATRONLUTMET.)
γ = TOTAL ROMVEKT
$γ_d$ = TØRR ROMVEKT

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15-○-5 / 10 DEFORMASJON VED BRUDD
+ VINGEBORING
· OMRØRT SKJÆRFASTHET
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TRIAKSIALFORSØK

4000-515	KONTR.	TEGNET LT	DATO 27 11 74	MÅL 1:100	SAK NR. 5745	TEGN. NR. 11	REV.