

1050, 1060, 1070

Dybde m	Materiale	Symbol	Preve	Vanninnhold %				ρ t/m ³	Skjærstyrke kN/m ²					Sensitivitet
				20	30	40	50		10	20	30	40	50	
1050	Pkt. 6 kote 115.9 Blandings- masser Tørrskorpe- leire													
1060	Pkt. 9 kote 122.9 Tørrskorpe- leire Fast leire													
1070	Pkt. 10 kote 122.1 Sand (noe leire) Tørrskorpe- leire													
	Pkt. 11 kote 124.0 Tørrskorpe- leire Sand Tørrskorpe sand/Lere Midfast leire													

- GV : grunnvannstand
O : odometer
T : treksialforsøk
K : kornfordeling
- naturlig vanninnhold
— (W_p) plastisitetsgrense
— (W_L) flytegrense
ρ densitet
- ⊙ enaksialt trykkforsøk
15 ⊕ 5 bruddformasjon %
▽ konus uløststyrret
▼ konus omrørt
+ vingebor

BORPROFIL	Type boring	Skovlboringer	Tegn	Dato
	Dato boret	16. mars 2000	Kartref	NOL 06
	Boring nr	6-9-10-11	Boring nr Undergr kart	Tegn. nr
				R-3159 Bilag 3