GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Nordalveien

Hull: Pr. II Bilag: I

Nivå: 116.66 Oppdr.: R-423-61

Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 20-3-61

TEGNFORKLARING:

w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Torskorpeleire m/finsand, oksydflekker		Sk
	Leire — Siltig, finsand, grus og stein		Sk
	—"— m/sand, stein og grus		
5	—"— —"— —"—		
	—"—		
	—"— m/enk. gruskorn og stein		
	—"— m/grus og stein		
	—"— sand, grus og stein		
10	Kvikk —"— —"— og enk. stein		
	— — — — — stein		
	Drekbarat gjennom hårdt lag		
	—"— —"— —"—		
	—"— finsand, sand, grus og stein		
	—"— —"— —"—		
15	—"— —"— —"—		
	—"— —"— —"—		
	—"— —"— —"—		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 15, 14, 3, 13, 8, 91, 96, >100, 48, 16, 10

Su 2,0 t/m²

" 1,3 "

405U

NOH5