402

50 i 1 IV

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: BROER VED TVETEN

Hull: 1 Bilag: 2
Nivå: 133,45 m Position: R-570-63
Pr ø: 54 mm Dato: 22-8-63

TEGNFORKLARING:
w_n = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingeboring
⊙ enkelt trykkforsøk
[illegible]

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Rotvekt t/m² (0,1 0,2 0,3 0,4 0,5)	Skjærfasthet t/m² (2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	TØRRSKORPE	sand og grusk. sandlag	1 2	w, w_p, w_L		$10{,}4$ t/m², $16{,}5$ t/m², $11{,}8$ t/m², $10{,}2$ t/m², $12{,}0$ t/m² (område)	1, 1
		Ant. fj					
5							
10							
15							
20							

402

Soi 1 IV

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: BROER VED IVETEN

Hull: 1 Bilag: 2
Nivå: 133,45 m Sondø: R-570-63
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 22-8-63

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingeforsøk
⊙ enkelt trykkforsøk
⊙ trykkforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1.7 1.8 1.9 2.0 2.1)	Skjærfasthet t/m² (2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	TØRRSKORPE sand og grusk. sandlag		1, 2	w, w_p, w_L		omrørt: 10.4 t/m², 10.2 t/m²; 11.8 t/m², 12.0 t/m²; 15.5 t/m²	1, 1
	Ant. fj						
5							
10							
15							
20							