

NO ~~17~~ M7 II

411K

Dybde m	Jordart Terrengkote 122.5	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Org. %	Romvekt kN/m ³	Skjærfasthet kN/m ²					Sensitivitet	
				20	30	40	50%			10	20	30	40	50		
	FYLLMASSE															
	Tørrskorpeleire,		1					1.2	19.4							▽ >250
	litt sandig,		2					0.9	21.5							▽ → 250
	noe grusig,		3					1.0	21.4							▽ → 192
	noe sandig,		4					1.6	21.3							▽ → 130
5	lommer av blåleire		5					1.5	20.5							▽ → 207
	"		6					1.2	21.2							▽ → 130
	"		7					1.8	20.7							▽ → 227
	litt planterester,		8					2.7	20.9							▽ >250
	lommer av blåleire															
	Hardpakket, humusholdig															
	Leire, mye planterester,															
	gruskorn															

oW = naturlig vanninnhold
 W_p = utrullingsgrense
 W_L = flytegrense

○ enkelt trykkforsøk
 15-5 deformatjon ved brudd %
 ▽ konus
 + vingebor

O = odometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

KONTOR OG LAGERBYGG, NORDTVEDT
BORPROFIL

Boring nr: III Dato boret: 16.2.82

Tegnet av: FE/TJ Godkjent:

A/s GEOTEAM

Tegn. nr: 7580 - 8