Prövehull I

Jordart	Dyp m.	W	F	ρ	S uom-rört	S om-rört	Sen-siti-vitet	Aks. def.	
	1								
Skille mellom fylling og törrskorpe.	2	23,6		2,10	8,1			7	□
Törrskorpe, oksydert.	3	24,4		2,01	17,8			4	□
—— " —— —— " ——.	4	27,8	52	2,00	10,5	5,4	2	12	□
Leire, moig, sandig, m/gruskorn. Mosjikt. Lagdelt. Oksydert.	5	30,1	48	1,92	7,6	2,6	3		▽
—" — —" — —" — ——" ——.	6	30,3 31,2	31 32	1,92 1,91	1,9 2,8	0,3 0,3	6 9	12	□ ▽
—" — —" — m/sand-og gruskorn.	7	33,5	34	1,92	1,9	0,3	6	8	□
—" — —" — —" — ——" ——. Sandsjikt. Lagdelt.	7,2	34,5	35	1,93	2,6	0,3	9		▽
—" — —" —, sandig. Enk. gruskorn.	8	32,4	34		1,2	0,4	3	10	□
Leirig mo og finsand. Enk. gruskorn. Sandig leire.	8,3	26,2	28	1,99	2,2	0,5	4		▽

□ = Skjærfasthet, uomrört tilstand, bestemt ved enkle trykkforsök. ⇒

▽ = —— " —— —— " —— —— " —— —— " —— —" — konusforsök.

Skjærfasthet, omrört tilstand, kun bestemt ved konusforsök.

Aks. def. = Aksialdeformasjon ved enkle trykkforsök $\frac{\Delta h}{h}$ i %. →

S = Skjærfasthet t/m²

Se fra trykkforsök med 5% aks. def.

Haukelid 38/55 situasjonspl. tegn 2098-1A

NO: B4 I

1955

Ø 1/H