

100	46,1	28	11	61	2,1	15	185	"
110	482	27	96	71	18	75	192	Mørk, kvikkaktig leire
<u>115N Serie III, kote 35,1 = kjellergulv</u>								
10	44,0					10	187	Fylling
2,0	514					25,0	6,5	Hårdt presset jonth. masse
2,3	33,1					Sp	6,5	Nat. avl. melsand
<u>116N Serie IV, kote 35,3 = kjellergulv</u>								
1,5	44,4			563	7,6	6,5	197	Tørrskorpelleire. Nat. avl.
<u>117N Serie V, kote ca 35,3 = kjellergulv</u>								
0,5	43,8	35	37	210	4,6	6,0	1,97	Ø. fylling/Ned. leire
1,0	45,0	36	33	267	5,2	1,3	6,0	1,96 Leire, homogen, stiv, noe grov
2,0	40,3			(700)	(3,6)		2,05	Leire, fast, unt. til tørrskorped.
<u>118N Serie VI, kote ca 35,4 = kjellergulv</u>								
0,5								
1,0	46,4	42	72	267	5,2		1,90	Tørrskorpelleire, noe fylling.
1,5	51,6						1,75	Gytjig melsandleire, sprø
<u>119N Serie VII, kote ca 35,3 = kjellergulv</u>								
0,5								
1,0	42,6						1,94	Matjord og melsand
1,5	48,9						1,73	Ø. matjord/ned. melsand sv. leirh.
1,6	45,6				1,5		1,92	Fast melsandleire
<u>120N Serie VIII, kote ca 35,4 = kjellergulv</u>								
0,5								
1,0	38,7						2,05	Tørrskorpen, melsand/matjord
1,5	54,9						1,61	Gytjig melsand.
2,0	36,5			(1750)	(13,7)		2,12	Tørrskorpe, melsandig leire
<u>121N Serie IX, kote ca 35,1 = kjellergulv</u>								
0,5								
1,0	39,3						2,01	Finne og melsand, Hakkv. matjord
1,5	34,0						2,04	Fyllinasse
2,0	54,1						1,58	Gytje
2,5	32,9						2,14	Fast melsandmasse. Nat. avl.
<u>Serie XI, kote ca 35,1 = kjellergulv</u>								
0,5								
1,0								
3,0	1,5	39,0		389	6,3	0,9	1,99	Melsandleire/Gytjig melsand
3x50	2,0	50,5				7,50	1,83	Fast melsandmasse og matjord.
4,5	3,0	46,9	46	76	296	5,5	0,9	7,0-7,5 1,96 Fast melsandleire
5,5	4,0	48,0	47	64	526	7,4	7,0-7,5	1,93 Fast blåleire "Tørrskorpekl.
6,5	5,0	47,4	44	50	760	8,8	7,5	1,93 Fast leire
7,5	6,0	53,5	52	25	104	2,6	7,5	1,78 Homogen leire

115N
116N
117N
118N
119N
120N
121N

Lab. nr. 67-87/65 og 15-36/71.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

Eckersbergs gt

MUNTHES. GT. 30

DATUM 16.1 1946

Grunnboringer.

NR 1274.

NV A2I

SA.