INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: Sykehjem OPPSAL
Betj. bolig II

Arb.nr.: 1/73 Tegnet: 18.5.73 T.V.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:		Grunnvannstand
A-B-C	Gravemaskin	Terreng	Kote:	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_o}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 2

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_o}$ %	Sensitivitet
A	305 H Tørrskorpe, leire, siltig, oksydert							
1	—"— —"— —"— —"—							
2	—"— —"— —"— —"—							
3	—"— —"— —"—							
4	—"— —"— —"—							
	Fjell ca. 4,2 m. u.t.							
	306 H							
B	Tørrskorpe, leire, siltig, oksydert							
1	—"— —"— —"— —"—							
2	—"— —"— —"— —"—							
3	—"— —"— —"— —"—							
	Fjell ca. 2,8 m. u.t.							
	307 H							
C	Tørrskorpe, leire, siltig, plaster ötter							
1	—"— —"— —"— oksydert							
2	—"— —"— —"— —"—							
3	—"— —"— —"—							
	Fjell ca. 3,8 m. u.t.							

305 H, 306 H, 307 H