NO: D5 II

BORRESULTAT

2040

BORINGENS ART	DYP	KOTE	GJENNOMBORET MATERIALE	METER	KJERNETAP % (0 – 50 – 100)	VANNGJ.GANG l/m/min	MERKNAD
0,00	0,00	84,60	FYLLING	0			
	1,00	83,60					
ROTERENDE FORINGSRÖR ø 64 MM DIA.	2,70	81,90	SAND, STEIN				
			LEIRE	5			
9,78	9,78	74,82					
DIAMANTBORING ø 46 MM	11,93	72,67	SYENITTGANG MED KISIMPREGNASJON	10			
			LEIRSKIFER MED KALKSTEINSLAG	15			
20,04	20,04	64,56		20			

Kjernetap %: 25,0; 8,4; 0,0; 2,0; 0,0; 10,5; 4,9; 4,9; 0,0; 13,5; 0,0; 0,0; 14,59; 0,0; 0,0; 0,0; 4,5; 0,0; 3,7; 0,0; 4,7; 13,8; 7,5; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0

Slepper: 10,63; 11,63; 12,74; 12,96; 14,59; 14,91; 15,67; 16,11; 16,79; 18,60

SLEPPER, SMÅ

SLEPPER

SLEPPER

SLEPPER

SLEPPER

A/S GRUNNBORING
OSLO
PILESTREDET 17
TLF. 33 62 44

OSLO KOMMUNE, DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

AVSKJÆRENDE KLOAKK NYDALEN - LOELVA

TORSHOV - BORING NR. 4

5. - 8.1.1962. BORMESTER: G. VENEDIK.

355-5

26.2.1962 Fe