NO: D5 II

# BORRESULTAT

205 U

| BORINGENS ART | DYP | KOTE | GJENNOMBORET MATERIALE | | METER | KJERNETAP % (0 – 50 – 100) | VANNGJ. GANG l/m/min | | MERKNAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 84,46 | | FYLLING | 0 | | | | |
| ROTERENDE FORINGSRÖR Ø 64 MM DIA. | 0,50 | 83,96 | | SAND, STEIN | | | | | |
| | 2,70 | 81,76 | | | | | | | |
| | 3,35 | 81,11 | | GRUS, STEIN | | | | | |
| | | | | STEIN | | | | | |
| | 3,47 | 80,99 | | LEIRE | 5 | | | | |
| | 10,55 | 73,91 | | | 10 | | | | |
| 10,80 | 10,80 | 73,66 | | GRUS, STEIN | | | | | |
| DIAMANTBORING Ø 46 MM | | | | LEIRSKIFER MED KALKSTEINSLAG | 15 | 0,0 | | | |
| | | | | | | 4,0 | | 11,42 | |
| | | | | | | 3,0 | | 12,08 | SMÅ SLEPPER |
| | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | | 15,03 | |
| | | | | | | 4,9 | | 15,86 | SMÅ SLEPPER |
| | | | | | | 0,0 | | 16,32 | |
| | | | | | | 7,7 | | 16,71 | SMÅ SLEPPER |
| | | | | | | 0,0 | | 17,32 | |
| | | | | | | 2,8 | | 18,05 | SMÅ SLEPPER |
| | | | | | | 0,0 | | | |
| | | | | | | 0,0 | | | |
| 20,09 | 20,09 | 64,37 | | | 20 | 0,0 | | | |

A/S GRUNNBORING
OSLO
PILESTREDET 17
TLF. 33 62 44

OSLO KOMMUNE, DEN GEOTEKNISKE KONSULENT

AVSKJÆRENDE KLOAKK NYDALEN - LOELVA

TORSHOV - BORING NR. 5

9. - 11.1.1962. BORMESTER: G. VENEDIK

355-6

26.2.1962 Te