AALS GATE

210 H

42,88 / 29,73 13,15

10.

PRØVEHULL.

PRØVER. (JANUAR 1941.)

BESKRIVELSE.	Dybde M.	VANNINNHOLD AV TØRRSUBST. %	VANNINNHOLD AV TØRRSUBST. %	H_3.	$H_{1,}$	F.	K. TON/M²	pH.
TØRRSKORPE.	2.	24.75	26.12.	389	108.	48.	6.4.	6.8.
D°.	3.	25.50	30.7.	463.	76.	45.	7.0.	7.1.
LEIRE.	4.	25.60	34.3.	162.	87.	42.	3.6.	7.5.
"	5.	27.8.	38.5.	137.	25.	46.	3.2.	7.3.
"	6.	32.5.	46.0.	96.	10.	46.	2.4.	7.5.
"	7.	26.2.	35.4	132.	10.	35.	3.2.	7.5.
"	8.	27.4.	37.6.	31.	2.57.	33.	1.0.	7.6.
"	9.	28.2.	39.2.	22.8.	1.85.	34.	0.8.	7.8.
"	10.	30.1.	43.0.	38.0.	1.85.	37.	1.3.	7.8.
" SANDHOLDIG. KVIKK.	11.	29.6.	42.0.	57.5.	0.82.	38.	1.6.	7.8.
" KVIKK.	12.	26.0.	35.0.	32.	0.60.	28.	3.2.	7.5.
"	13.	27.	48.4.	111.	4.15.	45.	2.7.	7.5.

4

42,82 / 32,84 10,06

H_3 = REL. HOLDFASTHET NAT. LERE.
H_1 = " " OMRØRT.
F. = " FINHET.
K. = KOHESJON TON/M².
pH. = SURHETSGRAD. > 7. ALKALISK.

PLAN 1:100.

EREN G

Haukelid 401 (1939)

NØA 3 II