Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve	Forsøk
1	LEIRE tørrskorpe, mye sand og grus planterester/røtter	1	
2	LEIRE tørrskorpe, sand og grus noe planterester	2	
3	LEIRE tørrskorpe noen flekker med org. materiale	3	
4	LEIRE tørrskorpe	4	
5	LEIRE tørrskorpe sand og gruskorn organiske flekker	5	K

Vanninnhold (%): 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt (kN/m³): 16 17 18 19 20

Porøsitet (%)

Humus (%)

Skjærstyrke (kN/m²): 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S_t Konus/Vinge

464 T

Norconsult
5010872
ar 2009
50 i 01

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- 15 (0/10) 5 Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd
- Konus forsøk, uforstyrret
- Konus forsøk, omrørt
- Vingeboring
- Treaksial forsøk, aktiv
- Treaksial forsøk, passiv
- Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet
- Ø = Ødometer forsøk
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Date-Rev. no. 22.04.05-0

TVETENVEIEN

Borprofil

Borpunkt nr.: 5

Til pkt. 6

Prøvetype: Poseprøver
Terrengkote: - m
Grunnvannst. dybde: - m
Dato boret 2009-03-03

Rapport nr.	Figur nr.
5010872	301
Tegner	Dato 2009-05-06
Kontrollert	
Godkjent	

NGI

H:\LSDATA\2005\5009\1010\NORCONSULT\tvetenveien\141.557\prøve\Borpr\9_bh5.grf

50 i 01

464 T