Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve	Forsøk	Vanninnhold (%) 10 20 30 40 50 60 70	Romvekt (kN/m³) 16 17 18 19 20	Porøsitet (%)	Humus (%)	Skjærstyrke (kN/m²) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	S_t Konus/ Vinge
	LEIRE tørrskorpe noe røtter/planterester	1						40 5T	
	LEIRE tørrskorpe	2							
2	LEIRE siltig, sandig tørrskorpeaktig	3	K						
	LEIRE tørrskorpeflekker middels fast	4							
4	LEIRE tørrskorpe middels fast	5							
	LEIRE tørrskorpeflekker	6	K						
6	LEIRE tørrskorpeflekker enkelte små røtter	7							
8								Norconsult 5010872 år 2009 SO: 01	
10									

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- 15–0–5 (10) Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd
- ▽ Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ Konus forsøk, omrørt
- \+ Vingeboring
- ◑ Treaksial forsøk, aktiv
- ◐ Treaksial forsøk, passiv
- ⊞ Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet
- Ø = Ødometer forsøk
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Date-Rev. no. 22.04.05-0

TVETENVEIEN

Borprofil

Borpunkt nr.: 10

Til pkt. 8

Prøvetype: Poseprøver
Terrengkote: - m
Grunnvannst. dybde: - m
Dato boret 05.02.2009

Rapport nr.	Figur nr.
5010872	302
Tegner	Dato 2009-05-06
Kontrollert	
Godkjent	

NGI

H:\LABDATA\2009\20091010 (NORCONSULT)\Tvetenveien (141 557)\Rudset\Borprofil_bh10.grf

SO 1 01

SO 1 01