Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve	Forsøk
1	LEIRE tørrskorpe, enkelte røtter noe sand- og gruskorn	1	
2	LEIRE tørrskorpe sand- og gruskorn mange fargenyanser	2	
3	LEIRE bløt, siltig, sandig	3	K
4	LEIRE tørrskorpe enkelte gruskorn	4	
5	LEIRE tørrskorpe, noe org. flekker enkelte gruskorn	5	

Vanninnhold (%): 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt (kN/m³): 16 17 18 19 20

Porøsitet (%)

Humus (%)

Skjærstyrke (kN/m²): 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S_t Konus/Vinge

402T

Norconsult
5010872
år 2009
NO K01

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- 15 (0–5, 10) Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd
- ▽ Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ Konus forsøk, omrørt
- + Vingeboring
- ◑ Treaksial forsøk, aktiv
- ◐ Treaksial forsøk, passiv
- ⊞ Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet
- Ø = Ødometer forsøk
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

TVETENVEIEN

Borprofil

Borpunkt nr.: 14

Til pkt. 12

Prøvetype: Poseprøver
Terrengkote: - m
Grunnvannst. dybde: - m
Dato boret 2009-03-03

Rapport nr.	Figur nr.
5010872	303

Tegner
Dato 2009-05-06
Kontrollert
Godkjent

NGI

Data-Rev. no. 22.04.09-0

H:\AEDATA\2009\20091010 (NORCONSULT)\Tvetenveien (141557)\Skuf\nett\Borprofil_bh14.gif

NO K01

402T