

VINGEBORING

258R

| Anmerkning | Dybde E | Skjærfasthet T_f , kN/m ² | | | | | Sensi- tivitet S _t |
|--------------------------------|---------|--|----|----|----|----|-------------------------------------|
| | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| FYLLMASSER/ TØRRSKORPELEIRE | | | | | | | |
| SILTIG LEIRE | 5 | | | | | | 5 |
| | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 8 |
| | 10 | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | 23 |
| | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | 19 |
| | 15 | | | | | | 9 |
| | | | | | | | 12 |
| VINGEBORING AVSLUTTET | | | | | | | |

Hull 17 Terr. kote 46.90 Ving 65 x 130

| | | |
|---|-----------------|--------------|
| NORSK OLJE A/S - MAJORSTUA | NV: AY H | |
| | Utf. | |
| INGENIØR CHR. F. GRØNER A.S KJORBOVEIEN 14. 1300 SANDVIKA TLF. (02) 47 15 00 | Tegn. | LBA 23.03.87 |
| | 60256 - G - 006 | |