OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Furuset industri, gnr. 105, bnr. 5-6-7. Hull: 23-29 Bilag: 34
Nivå: 122.17 Oppdr.: TR-243-58
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 29/7-59

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold, w_L = flytegrense, w_p = utrullingsgrense, + vingebor, ⊙ enkelt trykkforsök, ▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	tørrskorpe, sand-grusk, steiner, mørstjiresrester, planterester		SK
	tørrskorpe		SK
	tørrskorpe, noe sand-grusk, siltsjikt, litt humus, trerest.		
	noe sand-grusk, siltflekker og skjellrest.		
5	plastisk, noe sand-grusk, litt skjell og plr.rester.		
Leir	noe sand-grusk. skjellrest. litt humus		
	enk. skjellr.		
	litt skjellr. (kvikk)		
siltig	enk. sandk., et tynt siltsjikt (kvikk)		
10	plastisk.		
	enk. sand-grüskorn.		
	litt humus, skjellr.		
	tynt siltsjikt		
15			Prøve prøve
Siltig leire	litt skjellrest., tynt siltsjikt		
	Kommer ikke lenger		
20			

Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70) — Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1) — Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9) — Sensitivitet

Skjærfasthet t/m²	Sensitivitet
⊙ 3	
2	
2	
5	
Litt omrørt	4?
13	
20	
⊙ 3	
2	
4	
3	
3	
3	
Omrørt	
Omrørt	
⊙ 3	

110U
NOM6