OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Furuset industri, gnr. 65, bnr. 5-6-7

Hull: 151+6 Bilag: 32
Nivå: 110.37 Oppdr.: R-243-59
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 27/7-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

NGM 7 II

2010

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Tørrskorpe, siltig		SK
	— " —, — " — lag med finsand, noe humus, enk. sand-grusk.		SK
	Leire, siltig, sand-grus-korn, noe humus, enk. skjellrester.		SK
	Leire, siltig		SK
5	Fyll-masse: Brunsilt, mur-porsulen og planterester		
	siltig lerit med enk. grus-korn		
	Leire, siltig, enk. sand-grus-korn		SK

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet