



Statens vegvesen
Hedmark

Geoteknisk undersøkelse - Borprofil

Oppdragnr: D020015 Navn: Rv 150 Ulvensplitten-Sinsen x.
 Prøveserie: 043 km/*Prf: 02-102 Avst. CL: Analyseår: 2002 Prøvetaker: Pose

| yb- te m) | Materiale | Prø- ve | Vanninnhold (%) | | | γ kN/m ³ | S _t | Skjærstyrke (kN/m ²) | | | | | Gl. % | |
|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|----|----|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----|----|----|-----|----------|--|
| | | | 20 | 40 | 60 | | | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | | |
| 1 | Leirig silt | 001 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | sandig grusig siltig | 002 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Leire | 001 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Leire, innblandet sandkorn | 002 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |

204A, side 1
 NOE05 II

Oversikt poseprøver
Rv 150 Store Ringvei
Område 1 Sinsen

| Hull nr | Dybde | Jordart | Jordart Visuelt bedømt | Cu- tall | Vann- innh % | Finstoff v/20my | Finstoff v/75my | Tele- gruppe |
|----------|---------|--------------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| → 02-102 | 0,5-1,7 | | Leirig silt | | 20,3 | | | |
| | 1,7-3,0 | Grusig siltig sand | | 214,7 | 13,9 | 20,1 | 29,8 | T3 |
| | 3,0-4,0 | Leire | | | 26,4 | 70,5 | 86,6 | T4 |
| | 4,0-5,1 | | Leire m/sandkorn | | 24,2 | | | |
| 02-103 | 0,5-1,5 | | Leirig silt | | 19,5 | | | |
| | 1,5-2,0 | | Siltig leire | | 21,5 | | | |
| | 2,0-2,5 | Leire | | | 23,1 | 69,9 | 90,5 | T4 |
| | 2,5-3,0 | Leire | | | 23,8 | 75,9 | 89,5 | T4 |
| | 3,0-3,5 | | Leire m/sandkorn | | 24,4 | | | |
| | 3,5-3,9 | | Siltig finsand | | 20,6 | | | |