1054

INGENIØRFIRMAET
HAUKELID A.S. OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: HAFA-BYGGET
BYGGETRINN 4

Arb.nr.: 22/85 Tegnet: 11.6.85 O.N.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:	Grunnvannstand
I	54 mm	o.k. terreng Kote: 94.7	

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
O = edometerforsøk

Romvekt:
O = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —«— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_o}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 2

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve
1	Leire, siltig overg. sone, delv. oksydert		
2	Silt, leirig, finsandig, sandsjikt, noe sten		
3	partier med mellomsand, enkelte gruskorn		
4	skjellrester		
5	enkelte sandkorn		
6	Leire, siltig gruskorn		
7			
8			

Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80)

Romvekt t/m³ (1.7 1.8 1.9 2.0 2.1)

Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 10)

$\frac{\Delta h}{h_o}$ %	Sensitivitet
12	8
11	6
11	7
14	7
14	7
15	9
16	8
15	6
14	9
16	8
16	7

NO K3 I