323N

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S

NYTT HOVEDKONTOR
NANSEN - FROEN MV: Ay III

PR. II

BORING NR. PR II
BORET DATO 28 5 79

GEOTEKNISKE DATA

BORPLAN NR. 1854 1 - 1

TERRENGKOTE 48,3
BUNNKOTE

	DYBDE	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50)	n %	O_{na} %	γ Mp/m³	SKJÆRFASTHET S_u (Mp/m²) (1 2 3 4 5)	S_t
TORRSKORPELEIRE					0 5	2,04	▽ = > 1,6	–
					SP	2,02	▽ = 7,1 Q = 8,5	28
M/SILTSJIKT								
M/TØRRSK FLEKKER ET SANDLAG					0	1,91	▽ = 8,1 σ	–
LEIRE								
M/SANDSJIKT					0	1,80	▽	9,3

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

o NATURLIG VANNINNHOLD
IL FINHETSGRENSE
IP FLYTEGRENSE
I_A UTRULLINGSGRENSE
E P(W) KONSISTENSGRENSE
n = PORØSITET
O_{na} HUMUSINNHOLD NATRIUMLUTMETODE
γ = TOTAL RØMVEKT
$γ_d$ = TØRR RØMVEKT

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15-○-5 DEFORMASJON VED BRUDD %
10
+ VINGEBORING
· OMRØRT SKJÆRFASTHET
SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK INGRAVERING TRIAXIALFORSØK

4000-515	KONTR.	TEGN. E.J.	DATO . . 79	MÅL 1:100	SAK NR. 18543	TEGN NR. 11	REV.