NO K3 I .1060

1060

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

# BORPROFIL

Sted: Stubberud fyllplass - Alnabru

Hull: 3/6 Bilag: 3
Nivå: 97.73 Oppdr.: R-272-59
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 9/4-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
$w_L$ = flytegrense
$w_P$ = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

| Dybde | Jordart | Sign. | Prøve |
|---|---|---|---|
| | sand og grusk., enk. pl.rester | | sk. |
| | Grunnvannstand | | |
| | noe finsand, sand og grusk. | | sk. |
| | enk. sand og grusk. | | sk. |
| | enk. lag finsand, enk. siltlag, enk. skjellrest. enk. grusk. | | |
| 5 | Leire, skjellrester, enk. sand-grusk. | | |
| | —·—, enk. stein, siltlag | | |
| | siltig enk. —·— | | |
| | —·—·—, enk. sand-grusk., sand og grusk. en stein | | sk. |
| 10 | | | |

Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70) — $w_P$, $w$, $w_L$

Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)

Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9) — Omrørt

| Sensitivitet |
|---|
| 3 |
| 2 |
| 4 |
| 2 |