Nok 3 IV 4050

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Stubberud fyllplass-Alnabru.

Hull: 19/22 Bilag: 5
Nivå: 92,96 Oppdr.: R-272-59
Pr. ϕ: 54 m/m Dato: 3/4-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_P = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Tørrskorpe leire: oksyderte flekker		SR
	Gravenivå		SK
	Leire: oksyderte flekker		
	siltig: et lag finsand		
	enk. siltlag		
5			
	Leire, " sandkorn, enk. skjellrester		
	" —·— " —·—		
	kvikk, siltig		
10			
	Leire		
	kvikk		
	Leire antatt kvikk		
15	Leire kvikk siltig: enk. siltlag		
	Leire: —·— —·—, et lag finsand		
	—·— sandkorn.		
	kvikk: siltig		
	enk. sand-grusk., enk. skjellrester		
20	Leire		
	" —·—·—·—, —·— —·—		
	siltig: sand og grus korn		
	Antatt fjell		SR

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70 (w_P, w, w_L)

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (omrørt)

Sensitivitet: 13,3; 5; 14,3; 7; 11 ?; 33 ?; 210; 120 ?; 61 ?; 55 ?; 57; 23; 21 ?; 9; 4; 4; 5

Art. litt omrørt
Omrørt
Omrørt
Omrørt