

Kote m	Symbo l	Fyll- ve nr.	Geoteknisk Material- betegnelse	Naturl. vanninnhold: ○ elastisk område: —					Dom- vekt t/m <sup>3</sup>	Uforstyrret skjærfesthet ved trykkforsk: □, konusforsk: ▽					Sensi- tivi- tet*
				20	30	40	50%	2		4	6	8	10t/m <sup>2</sup>		
92.82															
91		1	Terrskorpelleire, fast, siltig					205							
90		2	leire, mid. fast, m/terrskorpellekker					205							29
89		3	Leire, mid. fast, litt siltig, m/lenette spredte sandkorn					202							38
87		4	Som foreg.					204							42
86		5	Som foreg.					200							48
85		6	Som foreg.					198							50
84		7	Leire, mid. fast, siltig, sandig, grusig					203							11.4
83		8	Som foreg.					203							9.6
82		9	Som foreg. Leire, siltig og sandig					210							54
81		10	Som foreg.					203							9.4
80		11	Som foreg.					203							70

NOI3

Symboler				
Fyll- masse	Grus	Sand	Silt	Leire

Angitt i liter  
Som høydefastpunkt er brukt B.K. k. 9330  
\*Forholdet uforstyrret/omrørt skjærfesthet

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.  
Morildalsveien 31 B, Oslo. Tel. 33 57 00

Prøvene tatt av R.M.  
fra til med  
15-17/11-60 54mm

Teget  
av dato  
P.K. 3/2-60

Teget. nr.  
G-661-2