a/s Sivilingeniør O. Kjelsrud

BORPROFIL

Oppdr.	3216 NVE7	Bilag nr.	1
Prosjekt	FELT A	Boring nr.	1 BLOKK 6 405K
Sted	HOVSETER	Prøvetaker	NGI Ø 54MM
		Dato boret	1-3-71

Terrengkote 137,89

Jordart | Dybde m | Symbol | Prøve | Vanninnhold 20 30 40 50 % | Romvekt t/m³ | Skjærfasthet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 t/m² | Sensitivitet ▽ +

GR.VST. 3-3-71

TØRRSKORPE-LEIRE SILTIG

LITT ØKSYDERT SPREDTE SANDKORN

LEIRE SILTIG

NOE SANDIG

SANDLAG

Prøve	Romvekt t/m³
1	2,17
2	2,00
3	2,00
4	1,98
5	1,93
6	1,96
7	1,93

Sensitivitet: 3 3 8 10 13 18 13

OMRØRT UOMRØRT

5.0 10.0 15.0 20.0

O W = naturlig vanninnhold
• F = finhetstall
Wp — WL Wp = utrullingsgrense, W_L = flytegrense

⊗ = enkelt trykkforsøk
15 ◇ 5 / 10 = deformasjon ved brudd - %
▽ = konus
+ = vingebor

Ø = odometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler: Matjord, Fyllmasse, Leire, Silt, Sand, Grus, Torv, Gytje