NVE3 101U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL LYSAKER-HEGGELIVN.

Sted: HOVEDKLOAKK

Hull: 84
Nivå: 37,8
Prø: 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 1
Oppdrag: R-1065
Dato: Okt.71

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	TÖRRSKORPE leirig sand		1		
			2	2.07	
			3		3
	Siltig LEIRE		4	1.98	14
5			5	2.01	9
			6	2.02	7
			7	1.98	13
			8	2.01	9
	Siltig KIKKLEIRE		9	1.96	24
10			10	1.92	105
			11	1.94	78
			12	1.95	60
	Sand- og grusig Kvikkleire		13	1.96	73
			14	1.99	
15			15	2.06	125
			16	2.07	43
			17	2.04	75
			18	2.05	
	Avsluttet				
20					

Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L 20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²