# BORPROFIL

| Dybde m | Jordart | Sign. | Lab nr. | Vanninnhold % (10 20 30 40) | Romvekt kN/m³ | Skjærfasthet $\tau_f$ kN/m² (10 20 30 40 50) | Sensitivitet $S_t$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATJORD | | 01 | | | | |
| | | | 02 | | | | |
| | TØRRSKORPELEIRE | | 03 | | | | |
| | | | 04 | | | | |
| | | | 05 | | | | |
| | | | 06 | | | | |
| | | | 07 | | | OMRØRT | |
| | | | 08 | | | | |
| | | | 09 | | | | |
| 5 | | | 10 | | | | |
| | LEIRE siltig | | | | | | |
| | | | 11 | | | | |
| | | | 12 | | | | |
| | PRØVESERIE AVSLUTTET | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

301R

Hull 2 Terr kote + 87,50 Prøve Ø 54 mm

+vingeboring • trykkforsök ∇konus w=vanninnhold $w_L$, $w_p$=flyte-og utrullingsgrense

HAAKON DEN GODES VEI 14
OSLO

NVA6 III

| | | |
|---|---|---|
| Utf. | | |
| Tegn. | IBH | 10 09 84 |

INGENIØR CHR. F. GRØNER A.S

60037 - G - 003