406K

Dybde m	PS III Jordart	Symbol	Prøve	Vanninnhold 20 30 40 50 %	Org. %	Romvekt kN/m³	Skjærfasthet kN/m² 10 20 30 40 50	Sensitivitet
	Terrengkote 183.6							
	Oppsmuldret		1					
	TØRRSKORPE LEIRE, SILTIG		2					
			3					
			4			20.5	260.0 220.0 620.0	
			5			20.0	240.0 90.0 207.0 160.0	8
5	Noen tynne siltlag gruskorn		6			20.0	260.0 440.0 100.0	
	LEIRE, SILTIG		7			19.6		3
	Noen tynne sandlag							6
	BRUN LEIRE SILTIG Noen rustne sandlag gruskorn		8			19.5	160.0	
10								
	Terrengkote 187.1							
0	TØRRSKORPE-LEIRE, SILTIG Humusholdig		1					
	Oppsmuldret		2					
5								

407K

407K

oW = naturlig vanninnhold

W_P W_L W_P = utrullingsgrense
W_L = flytegrense

⊙ enkelt trykkforsøk
15 5 deformasjon ved brudd %
10
▽ konus
+ vingebor ▫ pocket pen

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

NÆRINGSBYGG GRORUDHAGEN

NO M9 v/pkt. 8 og 16

BORPROFIL 406K 407K Boring: Ps I og III

Boring nr:	Dato boret:
Tegnet av: G.B.M 7.4.86	Godkjent:
Tegn. nr: 30526-7	

A/s GEOTEAM