Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve	Forsøk
2			
	LEIRE tørrskorpe siltig, noen røtter noen lag og lommer med sand og grus fra 2,25-2,4m: siltlag med sand og grus mørk grå til grønn grå	1	
	LEIRE bløt noen sand og gruskorn svarte flekker mørk grå	2	
4			
	LEIRE bløt svarte flekker mørk grå	3	
	LEIRE kvikk veldig bløt noen sand og gruskorn fra 5,3m: Sand, grusig, leirig grå	4	
6			
	LEIRE meget sensitiv, bløt noen sand og gruskorn mørk grå	5	
	LEIRE kvikk, siltig bløt til middels fast noen sand og gruskorn mørk grå	6	
8			
10			

Vanninnhold (%): 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt (kN/m³): 16 17 18 19 20

Porøsitet (%)

Humus (%)

Skjærstyrke (kN/m²): 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

S_t Konus
2
2
3
3
7
7
18
28
28
35
42
68

3160

3160
20081387-00-34-R
NGI for VAV
NOC03

H:\LABDATA\2008\20081387\Januar-10\Rutine\Borprofil_A116.grf

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- 0 / 15 – 5 / 10 Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd
- ▽ Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ Konus forsøk, omrørt
- \+ Vingeboring
- ◑ Treaksial forsøk, aktiv
- ◐ Treaksial forsøk, passiv
- ⊞ Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet

Ø = Ødometer forsøk
P = Permeabilitetsforsøk
K = Korngraderingsanalyse
T = Treaksial forsøk
K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Dato/Rev. 2009-08-21/1

Midgardsormen

Borprofil

Borpunkt nr.: A116

Prøvetype: 54 mm
Terrengkote: m
Grunnvannst. dybde: m
Dato boret 2009-10-12

Dokumentnr. 20081387-00-32
Dato 2010-02-02
Figurnr. B1
Tegner .

NGI